

## F.A.Q. - PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿TallWall es un producto “verde”?

Todos los paneles TallWall están certificados con la cadena de custodia SFI®. TallWall no contiene ninguna resina de urea formaldehído. Instalado verticalmente, elimina las uniones horizontales, y eso significa hasta un 60 % menos de filtración de aire en la pared y mejor calidad de aire en interiores (la fuga de aire aumenta el consumo de energía y reduce la calidad de aire en interiores). El uso de TallWall significa menos desperdicio en el sitio de trabajo, menos manipulación, menos manos de obra y menos metal en cada hogar. La madera es un recurso renovable que tiene un impacto muy positivo en la huella de carbón.

### ¿Cuánto dinero puedo ahorrar utilizando TallWall?

Esto varía por el tamaño, estilo y ubicación del hogar. Aquí hay varias áreas en donde TallWall puede reducir costos y tiempo de construcción.

- Menos uniones hacen sencillo el cumplimiento de los códigos de energía
- Sin madera para bloques que comprar e instalar, ¡ahorros en el material y la mano de obra!
- Sin paneles que cortar e instalar como tiras de relleno, ¡ahorro en mano de obra!
- Menos desperdicio, ¡menos cortes y menos oportunidades de errores significan ahorros!
- Paredes más planas, más fuertes y más rectas, ¡menos devoluciones de llamadas significan ahorros!
- Sin bloques significa que las cavidades de la pared están completamente abiertas y permiten la instalación del aislamiento completo; ¡los oficios funcionan más rápido y con más eficiencia!

### ¿El uso de TallWall y el corte de las aberturas de ventanas y puertas hacen que la pared sea más fuerte?

Sí, lo hace y también reduce el número de uniones, lo cual reduce la fuga de aire. También genera menos desperdicio con menos mano de obra.

### ¿Se completaron pruebas independientes?

La prueba de los beneficios adicionales se hizo en Virginia Tech y Home Innovation Labs.

### ¿Por qué se eliminó el bloque?

Algunos códigos de construcción requieren que todas las uniones horizontales en el laminado para paredes tengan bloque sólido. Los paneles TallWall tienen los largos correctos para techos más altos o conexiones de frecuencia media con un panel estructural; no se requieren uniones horizontales, ni bloques.

### ¿Qué hay de especial acerca de TallWall y por qué funciona?

TallWall está diseñado para instalarse verticalmente en las paredes. Los paneles más extendidos cubren desde las placas inferiores a superiores o más allá.

### ¿TallWall está aceptado en el código de construcción?

TallWall es un panel OSB estructural y está aceptado en los códigos de construcción norteamericanos, incluido el Código de Construcción de Florida.

### ¿Qué significa la calificación de exposición 1 en el sello de grado?

La calificación de Exposición 1 significa que el panel utiliza resina impermeable. No significa que el panel sea impermeable, sino que el panel soportará retrasos normales en la construcción sin afectar las propiedades estructurales (fuerza) del panel.

### ¿En dónde puedo comprar TallWall?

TallWall está disponible con su distribuidor local de suministros de construcción. Pídale por su nombre. Si su distribuidor o profesional de diseño requiere ayuda, pídale que se ponga en contacto con nosotros directamente o que nos informe y lo contactaremos.

### ¿Existen requerimientos especiales para el acabado de exteriores con estuco?

También haga referencia a los códigos de construcción locales aplicables para conocer la instalación adecuada de estuco sobre OSB o laminado de madera contrachapada.